Zum Möhnewehr 9 - D-59755 Arnsberg-Neheim - info@loblicht.de - Telefon +49 (0) 2932-9784-0

810107

Linus 45 PDI 8281 840 MG G SB MO 1690

- Pendelleuchte, Pendel dir/indir
- linear, homogene Ausleuchtung für Deckenaufhellung
- stranggepresstes Aluminium







Ausschreibung

Pendelleuchte, Pendel dir/indir, linear, Leuchtenkörper stranggepresstes Aluminium, ähnlich Pantone 389, pulverbeschichtet, sichtbare Schrauben, direkt/indirekt strahlend, homogene Ausleuchtung für Deckenaufhellung, Abdeckung mikroprismatisch grau, 4000 K, CRI 80, Bemessungslichtstrom 8281 lm, Bemessungsleistung 71 W, Leuchtenlichtausbeute 117 lm/W, Mac Adams 3, UGR < 19, Leuchtdichte ≥65° 3234 cd/m², mittl. Bemessungslebensdauer L 80 50.000 h (für Umgebungstemperatur 25°C), elektrischer Anschluss über 3-polige Anschlussklemme bis 2,5mm², Netzspannung 220-240 V Netzart 50/60 Hz, Glühdrahtfestigkeit 650°C, Schutzklasse I, Leuchten Länge 1690 mm, Leuchten Breite 45 mm, Höhe 80 mm, 5,7 kg.

Schutzklasse I

CE

Spezifikationen

Bemessungslichtstrom Φ_v:	8281 lm
Bemessungsleistung P:	71 W
Farbtemperatur T_{cp}:	4000 K
Leuchtdichte ≥ 65°:	3234 cd/m²
Mittlere Bemessungslebensdauer (Lx):	L 80 50.000 h
Farbwiedergabeindex CRI:	≥ 80
Leuchten-Lichtausbeute η_v:	117 lm/W
UGR:	< 19

Maße & Gewicht

Leuchten Länge:	1690 mm
Leuchten Breite:	45 mm
Höhe:	80 mm
Gewicht:	5,7 kg

Betriebstechnik

Umgebungstemperatur (ta):	25 °C
Netzspannung:	220-240 V
Netzart (Hz):	50/60

Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.