

Zum Möhnewehr 9 - D-59755 Arnsberg-Neheim - info@loblicht.de - Telefon +49 (0) 2932-9784-0

FS7080.5T40041.E03

Stella 1350 SD 4160 840 MD S STD

- Stehleuchte, direkt
- rechteckig
- Aluminium









Ausschreibung

Stehleuchte, direkt, rechteckig, Leuchtenkörper stranggepresstes Aluminium, ähnlich RAL 9006, pulverbeschichtet, ohne sichtbare Schrauben, direktstrahlend, Abdeckung mikroprismatisch diffus, 4000 K, CRI 80, Bemessungslichtstrom 4160 lm, Bemessungsleistung 47 W, Leuchtenlichtausbeute 89 lm/W, Mac Adams 3, UGR < 19, mittl. Bemessungslebensdauer L 80 50.000 h (für Umgebungstemperatur 25°C), Netzspannung 220-240 V Netzart 50/60 Hz, Glühdrahtfestigkeit 650°C, Schutzklasse I, IP 20, Leuchtensteuerung Tageslicht- u. Präsenzsensor, Leuchten Länge 1350 mm, Leuchten Breite 80 mm, Höhe 2040 mm, 19 kg.

Schutzklasse	I
Schutzart	IP 20

CE

Spezifikationen

Bemessungslichtstrom Φ_v:	4160 lm
Bemessungsleistung P:	47 W
Farbtemperatur T_{cp}:	4000 K
Mittlere Bemessungslebensdauer (Lx):	L 80 50.000 h
Farbwiedergabeindex CRI:	≥ 80
Leuchten-Lichtausbeute η_v:	89 lm/W
UGR:	< 19

Maße & Gewicht


Leuchten Länge:	1350 mm
Leuchten Breite:	80 mm
Höhe:	2040 mm
Gewicht:	19 kg

Betriebstechnik

Umgebungstemperatur (ta):	25 °C
Netzspannung:	220-240 V
Netzart (Hz):	50/60

Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.

Zum Möhnewehr 9 - D-59755 Arnsberg-Neheim - info@loblicht.de - Telefon +49 (0) 2932-9784-0



loblicht®
DESIGN MIT PROFIL

Zum Möhnewehr 9 - D-59755 Arnsberg-Neheim - info@loblicht.de - Telefon +49 (0) 2932-9784-0

