28.03.2024


loblicht®
DESIGN MIT PROFIL


Zum Möhnewehr 9 - D-59755 Arnsberg-Neheim - info@loblicht.de - Telefon +49 (0) 2932-9784-0

PL7400.35030045X.E5

# Uta 400 PDI 2950 830 M B DA

- Pendelleuchte, Pendel dir/indir
- rund, homogene Ausleuchtung für Deckenaufhellung
- Aluminium








## Ausschreibung

Pendelleuchte, Pendel dir/indir, rund, Leuchtenkörper Aluminium, ähnlich RAL 9005, pulverbeschichtet, direkt/indirekt strahlend, homogene Ausleuchtung für Deckenaufhellung, Abdeckung mikroprismatisch, 3000 K, CRI 80, Bemessungslichtstrom 2950 lm, Bemessungsleistung 28 W, Leuchtenlichtausbeute 105 lm/W, Mac Adams 3, UGR < 19, Leuchtdichte ≥65° 2618 cd/m², mittl. Bemessungslebensdauer L 80 50.000 h (für Umgebungstemperatur 25°C), mit integriertem Betriebsgerät DALI dimmbar, elektrischer Anschluss über 3 + 2-polige Anschlussklemme bis 2,5mm², Netzspannung 220-240 V Netzart 50/60 Hz, Glühdrahtfestigkeit 650°C, Schutzklasse I, IP 40, Außendurchmesser Ø 400 mm, Höhe 87 mm, 4,30 kg.

| | |
|---|---|
| **Schutzklasse** | I |
| **Schutzart** | IP 40 |

CE

## Spezifikationen

| | |
|---|---|
| Bemessungslichtstrom $\Phi_v$: | 2950 lm |
| Bemessungsleistung P: | 28 W |
| Farbtemperatur $T_{cp}$: | 3000 K |
| Leuchtdichte ≥ 65°: | 2618 cd/m² |
| Mittlere Bemessungslebensdauer (Lx): | L 80 50.000 h |
| Farbwiedergabeindex CRI: | ≥ 80 |
| Leuchten-Lichtausbeute $\eta_v$: | 105 lm/W |
| UGR: | < 19 |

## Maße & Gewicht

| | |
|---|---|
| Außendurchmesser: | Ø 400 mm |
| Höhe: | 87 mm |
| Gewicht: | 4,30 kg |

## Betriebstechnik

| | |
|---|---|
| Umgebungstemperatur (ta): | 25 °C |
| Netzspannung: | 220-240 V |
| Netzart (Hz): | 50/60 |

Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.