28.03.2024


loblicht®
DESIGN MIT PROFIL


Zum Möhnewehr 9 - D-59755 Arnsberg-Neheim - info@loblicht.de - Telefon +49 (0) 2932-9784-0

PL7850.12T40041

Uta 850 PDI 10500 840 O S SB

- Pendelleuchte, Pendel dir/indir
- rund, homogene Ausleuchtung für Deckenaufhellung
- Aluminium









Ausschreibung

Pendelleuchte, Pendel dir/indir, rund, Leuchtenkörper Aluminium, ähnlich RAL 9006, pulverbeschichtet, direkt/indirekt strahlend, homogene Ausleuchtung für Deckenaufhellung, Abdeckung opal, 4000 K, CRI 80, Bemessungslichtstrom 10500 lm, Bemessungsleistung 76,9 W, Leuchtenlichtausbeute 137 lm/W, Mac Adams 3, UGR < 22, Leuchtdichte ≥65° 4724 cd/m², mittl. Bemessungslebensdauer L 80 50.000 h (für Umgebungstemperatur 25°C), mit integriertem elektrischen Betriebsgerät schaltbar, elektrischer Anschluss über 3-polige Anschlussklemme bis 2,5mm², Netzspannung 220-240 V Netzart 50/60 Hz, Glühdrahtfestigkeit 650°C, Schutzklasse I, IP 40, Außendurchmesser Ø 850 mm, Höhe 87 mm, 10,70 kg.

Schutzklasse	I
Schutzart	IP 40

CE

Spezifikationen

Bemessungslichtstrom Φ_v:	10500 lm
Bemessungsleistung P:	76,9 W
Farbtemperatur T_{cp}:	4000 K
Leuchtdichte ≥ 65°:	4724 cd/m²
Mittlere Bemessungslebensdauer (Lx):	L 80 50.000 h
Farbwiedergabeindex CRI:	≥ 80
Leuchten-Lichtausbeute η_v:	137 lm/W
UGR:	< 22

Maße & Gewicht

Außendurchmesser:	Ø 850 mm
Höhe:	87 mm
Gewicht:	10,70 kg

Betriebstechnik

Umgebungstemperatur (ta):	25 °C
Netzspannung:	220-240 V
Netzart (Hz):	50/60

Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.