


PL7220.60040040

## UIf 1300 P 5930 840 M W SB

- Pendelleuchte, Pendel
- Rechteck, homogene Ausleuchtung für Deckenaufhellung
- Stahlblech

Leuchte: UIf1300 P 5930 840 M W SB Produktcode: P7220-020 4000K Mikropolarmat. weiss  
 Lampen: 1 x 4x40/75-3x40/120/5400mA/230V/50


### Ausschreibung

Pendelleuchte, Pendel, Rechteck, Leuchtenkörper Stahlblech, ähnlich RAL 9016, pulverbeschichtet, direkt/indirekt strahlend, homogene Ausleuchtung für Deckenaufhellung, Abdeckung mikroprismatisch, 4000 K, CRI 80, Bemessungslichtstrom 5930 lm, Bemessungsleistung 47,00 W, Leuchtenlichtausbeute 126 lm/W, Mac Adams 3, UGR < 19, Leuchtdichte  $\geq 65^\circ$  5804 cd/m<sup>2</sup>, mittl. Bemessungslebensdauer L 80 50.000 h (für Umgebungstemperatur 25°C), mit integriertem elektrischen Betriebsgerät schaltbar, elektrischer Anschluss über 3-polige Anschlussklemme bis 2,5mm<sup>2</sup>, Netzspannung 220-240 V Netzart 50/60 Hz, Glühdrahtfestigkeit 650°C, Schutzklasse I, IP 20, Leuchten Länge 1300 mm, Leuchten Breite 220 mm, Höhe 25 mm, 7,00 kg.

### Spezifikationen

Bemessungslichtstrom $\Phi_v$ :	5930 lm
Bemessungsleistung P:	47,00 W
Farbtemperatur $T_{cp}$ :	4000 K
Leuchtdichte $\geq 65^\circ$ :	5804 cd/m <sup>2</sup>
Mittlere Bemessungslebensdauer (Lx):	L 80 50.000 h
Farbwiedergabeindex CRI:	$\geq 80$
Leuchten-Lichtausbeute $\eta_v$ :	126 lm/W

### Schutzklasse

I

### Schutzart

IP 20



### Maße & Gewicht

Leuchten Länge:	1300 mm
Leuchten Breite:	220 mm
Höhe:	25 mm
Gewicht:	7,00 kg

### Betriebstechnik

Umgebungstemperatur (ta):	25 °C
Netzspannung:	220-240 V
Netzart (Hz):	50/60

### Lichttechnik

UGR:	< 19
------	------