


PL7220.75040040.E5

## UIf 1580 P 7210 840 M W DA

- Pendelleuchte, Pendel
- Rechteck, homogene Ausleuchtung für Deckenaufhellung
- Stahlblech

Leuchte UIf1580 P7210 840 M W DA, Pendelleuchte, RYB02025, 4000K, Mikropolstrahl, weiss, DALI  
Leuchte 1 x 4000K-3000K@1500mA/30V 24


### Ausschreibung

Pendelleuchte, Pendel, Rechteck, Leuchtenkörper Stahlblech, ähnlich RAL 9016, pulverbeschichtet, direkt/indirekt strahlend, homogene Ausleuchtung für Deckenaufhellung, Abdeckung mikropolstrahlend, 4000 K, CRI 80, Bemessungslichtstrom 7210 lm, Bemessungsleistung 63,00 W, Leuchtenlichtausbeute 114 lm/W, Mac Adams 3, UGR < 19, Leuchtdichte  $\geq 65^\circ$  5685 cd/m<sup>2</sup>, mittl. Bemessungslebensdauer L 80 50.000 h (für Umgebungstemperatur 25°C), mit integriertem Betriebsgerät DALI dimmbar, elektrischer Anschluss über 5-polige Anschlussklemme bis 2,5 mm, Netzspannung 220-240 V Netzart 50/60 Hz, Glühdrahtfestigkeit 650°C, Schutzklasse I, IP 20, Leuchten Länge 1580 mm, Leuchten Breite 220 mm, Höhe 25 mm, 8,00 kg.

### Spezifikationen

Bemessungslichtstrom $\Phi_v$ :	7210 lm
Bemessungsleistung P:	63,00 W
Farbtemperatur $T_{cp}$ :	4000 K
Leuchtdichte $\geq 65^\circ$ :	5685 cd/m <sup>2</sup>
Mittlere Bemessungslebensdauer (Lx):	L 80 50.000 h
Farbwiedergabeindex CRI:	$\geq 80$
Leuchten-Lichtausbeute $\eta_v$ :	114 lm/W

### Schutzklasse

I

### Schutzart

IP 20



### Maße & Gewicht

Leuchten Länge:	1580 mm
Leuchten Breite:	220 mm
Höhe:	25 mm
Gewicht:	8,00 kg

### Betriebstechnik

Umgebungstemperatur (ta):	25 °C
Netzspannung:	220-240 V
Netzart (Hz):	50/60

### Lichttechnik

UGR:	< 19
------	------

Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.

