


Zum Möhnewehr 9 - D-59755 Arnsberg-Neheim - info@loblicht.de - Telefon +49 (0) 2932-9784-0

KL7303.25030040.E5


Olga 300 P 2610 830 O W DA

- Pendelleuchte, Pendel
- Kugel, homogene Ausleuchtung für Deckenaufhellung
- Kunststoff









Ausschreibung

Pendelleuchte, Pendel, Kugel, Leuchtenkörper Stahlblech / Aluminium, ähnlich RAL 9016, pulverbeschichtet, direkt/indirekt strahlend, homogene Ausleuchtung für Deckenaufhellung, Abdeckung opal, 3000 K, CRI 80, Bemessungslichtstrom 2610 lm, Bemessungsleistung 22 W, Leuchtenlichtausbeute 119 lm/W, Mac Adams 3, UGR < 22, Leuchtdichte ≥65° 3049 cd/m², mittl. Bemessungslebensdauer L 80 50.000 h (für Umgebungstemperatur 25°C), mit integriertem Betriebsgerät DALI dimmbar, elektrischer Anschluss über 3 + 2-polige Anschlussklemme bis 2,5mm², Netzspannung 220-240 V Netzart 50/60 Hz, Glühdrahtfestigkeit 650°C, Schutzklasse I, IP 40, Außendurchmesser Ø 300 mm, 3,00 kg.

Spezifikationen

 $\begin{array}{lll} \mbox{Bemessungslichtstrom} \ \Phi_{\mbox{\tiny V}} : & 2610 \ \mbox{Im} \\ \mbox{Bemessungsleistung P:} & 22 \ \mbox{W} \\ \mbox{Farbtemperatur} \ T_{\mbox{\tiny CP}} : & 3000 \ \mbox{K} \\ \mbox{Leuchtdichte} \ \ge \ 65^{\circ} : & 3049 \ \mbox{cd/m}^2 \end{array}$

Mittlere

 $\begin{array}{ll} Bemessungslebensdauer (Lx): & L~80~50.000~h \\ Farbwiedergabeindex CRI: & \geq 80 \\ Leuchten-Lichtausbeute~\eta_{\nu}: & 119~lm/W \\ UGR: & < 22 \\ \end{array}$

Hinweis

Pendelzuleitung 1000 mm Länge bauseits kürzbar Baldachin rund Schutzklasse |

Schutzart IP 40

(E

Maße & Gewicht

Außendurchmesser: Ø 300 mm Gewicht: 3,00 kg

Betriebstechnik

Umgebungstemperatur (ta): 25 °C
Netzspannung: 220-240 V
Netzart (Hz): 50/60

Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.