



300150

## Toni 1506 U 8000 840 O SX DA

- Lichtband, Universal
- linear
- Aluminium



### Ausschreibung

Lichtband, Universal, linear, Leuchtenkörper Aluminium, Silber Eloxal, eloxiert, sichtbare Schrauben, direktstrahlend, Abdeckung opal, 4000 K, CRI 80, Bemessungslichtstrom 8000 lm, Bemessungsleistung 55 W, Leuchtenlichtausbeute 145 lm/W, Mac Adams 3, UGR < 28, Leuchtdichte  $\geq 65^\circ$  16416 cd/m<sup>2</sup>, mittl. Bemessungslebensdauer L 80 > 70000 h (für Umgebungstemperatur 25°C), elektrischer Anschluss über 3 + 2-polige Anschlussklemme bis 2,5mm<sup>2</sup>, Netzspannung 230 V Netzart 50/60 Hz, Glühdrahtfestigkeit 650°C, Schutzklasse I, IP 40, Leuchten Länge 1506 mm, Leuchten Breite 45 mm, Höhe 74 mm, 2,3 kg.

### Spezifikationen

Bemessungslichtstrom $\Phi_v$ :	8000 lm
Bemessungsleistung P:	55 W
Farbtemperatur $T_{cp}$ :	4000 K
Leuchtdichte $\geq 65^\circ$ :	16416 cd/m <sup>2</sup>
Mittlere Bemessungslebensdauer (Lx):	L 80 > 70000 h
Farbwiedergabeindex CRI:	$\geq 80$
Leuchten-Lichtausbeute $\eta_v$ :	145 lm/W
UGR:	< 28

### Hinweis

Erforderliches Montagezubehör für Lichtband Toni siehe: Downloads -> Montageanleitung

### Schutzklasse

I

### Schutzart

IP 40



### Maße & Gewicht

Leuchten Länge:	1506 mm
Leuchten Breite:	45 mm
Höhe:	74 mm
Gewicht:	2,3 kg

### Betriebstechnik

Umgebungstemperatur (ta):	25 °C
Netzspannung:	230 V
Netzart (Hz):	50/60

