



Zum Möhnewehr 9 - D-59755 Arnsberg-Neheim - info@loblicht.de - Telefon +49 (0) 2932-9784-0

300040

Toni 1506 U 6000 840 O SX HF

- Lichtband, Universal
- linear
- Aluminium







Ausschreibung

Lichtband, Universal, linear, Leuchtenkörper Aluminium, Silber Eloxal, eloxiert, sichtbare Schrauben, direktstrahlend, Abdeckung opal, 4000 K, CRI 80, Bemessungslichtstrom 6000 lm, Bemessungsleistung 36 W, Leuchtenlichtausbeute 167 lm/W, Mac Adams 3, UGR < 28, Leuchtdichte $\geq\!65^\circ$ 12312 cd/m², mittl. Bemessungslebensdauer L 80 > 70000 h (für Umgebungstemperatur 25°C), elektrischer Anschluss über 3-polige Anschlussklemme bis 2,5mm², Netzspannung 230 V Netzart 50/60 Hz, Glühdrahtfestigkeit 650°C, Schutzklasse I, IP 40, Leuchten Länge 1506 mm, Leuchten Breite 45 mm, Höhe 74 mm, 2,3 kg.

Schutzklasse

Schutzart IP 4

 ϵ



Spezifikationen

 $\begin{array}{lll} \mbox{Bemessungslichtstrom} \; \Phi_{\nu} \colon & \mbox{6000 lm} \\ \mbox{Bemessungsleistung} \; P \colon & \mbox{36 W} \\ \mbox{Farbtemperatur} \; T_{cp} \colon & \mbox{4000 K} \\ \mbox{Leuchtdichte} \; \geq \; 65^{\circ} \colon & \mbox{12312 cd/m}^2 \end{array}$

Mittlere

Bemessungslebensdauer (Lx): L 80 > 70000 h

 $\begin{array}{lll} \mbox{Farbwiedergabeindex CRI:} & \geq 80 \\ \mbox{Leuchten-Lichtausbeute} \; \eta_{\nu} \mbox{:} & 167 \; \mbox{Im/W} \\ \mbox{UGR:} & < 28 \\ \end{array}$

Maße & Gewicht

Leuchten Länge:1506 mmLeuchten Breite:45 mmHöhe:74 mmGewicht:2,3 kg

Betriebstechnik

Umgebungstemperatur (ta): 25 °C Netzspannung: 230 V Netzart (Hz): 50/60

Hinweis

Erforderliches Montagezubehör für Lichtband Toni siehe: Downloads -> Montageanleitung

Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.