



300101

Toni 3006 U 8400 840 O SX DA

- Lichtband, Universal
- linear
- Aluminium



Ausschreibung

Lichtband, Universal, linear, Leuchtenkörper Aluminium, Silber Eloxal, eloxiert, sichtbare Schrauben, direktstrahlend, Abdeckung opal, 4000 K, CRI 80, Bemessungslichtstrom 8400 lm, Bemessungsleistung 52 W, Leuchtenlichtausbeute 162 lm/W, Mac Adams 3, UGR < 25, Leuchtdichte $\geq 65^\circ$ 8618 cd/m², mittl. Bemessungslebensdauer L 80 > 70000 h (für Umgebungstemperatur 25°C), elektrischer Anschluss über 3 + 2-polige Anschlussklemme bis 2,5mm², Netzspannung 230 V Netzart 50/60 Hz, Glühdrahtfestigkeit 650°C, Schutzklasse I, IP 40, Leuchten Länge 3006 mm, Leuchten Breite 45 mm, Höhe 74 mm, 4,3 kg.

Spezifikationen

Bemessungslichtstrom Φ_v :	8400 lm
Bemessungsleistung P:	52 W
Farbtemperatur T_{cp} :	4000 K
Leuchtdichte $\geq 65^\circ$:	8618 cd/m ²
Mittlere Bemessungslebensdauer (Lx):	L 80 > 70000 h
Farbwiedergabeindex CRI:	≥ 80
Leuchten-Lichtausbeute η_v :	162 lm/W
UGR:	< 25

Hinweis

Erforderliches Montagezubehör für Lichtband Toni siehe: Downloads -> Montageanleitung

Schutzklasse

I

Schutzart

IP 40



Maße & Gewicht

Leuchten Länge:	3006 mm
Leuchten Breite:	45 mm
Höhe:	74 mm
Gewicht:	4,3 kg

Betriebstechnik

Umgebungstemperatur (ta):	25 °C
Netzspannung:	230 V
Netzart (Hz):	50/60

