


80113005

Ronja 1130 PD 5960 840 MG X DA

- Pendelleuchte, Pendel direkt
- rund
- stranggepresstes Aluminium



Ausschreibung

Pendelleuchte, Pendel direkt, rund, Leuchtenkörper stranggepresstes Aluminium, Farbe auf Anfrage, pulverbeschichtet, direktstrahlend, Abdeckung mikroprismatisch grau, 4000 K, CRI 80, Bemessungslichtstrom 5960 lm, Bemessungsleistung 71,2 W, Leuchtenlichtausbeute 84 lm/W, Mac Adams 3, mittl. Bemessungslebensdauer L 80 50.000 h (für Umgebungstemperatur 25°C), mit ausgelagertem elektrischen Betriebsgerät DALI dimmbar, elektrischer Anschluss über 3 + 2-polige Anschlussklemme bis 2,5mm², Netzspannung 230 V Netzart 50/60 Hz, Glühdrahtfestigkeit 650°C, Schutzklasse I, IP 20, Außendurchmesser Ø 1130 mm, Leuchten Breite 45 mm, Höhe 80 mm, 16 kg.

Spezifikationen

Bemessungslichtstrom Φ_v :	5960 lm
Bemessungsleistung P:	71,2 W
Farbtemperatur T_{cp} :	4000 K
Mittlere Bemessungslebensdauer (Lx):	L 80 50.000 h
Farbwiedergabeindex CRI:	≥ 80
Leuchten-Lichtausbeute η_v :	84 lm/W

Schutzklasse

I

Schutzart

IP 20



Maße & Gewicht

Außendurchmesser:	Ø 1130 mm
Leuchten Breite:	45 mm
Höhe:	80 mm
Gewicht:	16 kg

Betriebstechnik

Umgebungstemperatur (t_a):	25 °C
Netzspannung:	230 V
Netzart (Hz):	50/60

Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.