


80195003

## Ronja 1950 PD 13082 830 O X DA

- Pendelleuchte, Pendel direkt
- rund
- stranggepresstes Aluminium



### Ausschreibung

Pendelleuchte, Pendel direkt, rund, Leuchtenkörper stranggepresstes Aluminium, Farbe auf Anfrage, pulverbeschichtet, direktstrahlend, Abdeckung opal, 3000 K, CRI 80, Bemessungslichtstrom 13082 lm, Bemessungsleistung 123 W, Leuchtenlichtausbeute 106 lm/W, Mac Adams 3, mittl. Bemessungslebensdauer L 80 50.000 h (für Umgebungstemperatur 25°C), mit ausgelagertem elektrischen Betriebsgerät DALI dimmbar, elektrischer Anschluss über 3 + 2-polige Anschlussklemme bis 2,5mm<sup>2</sup>, Netzspannung 230 V Netzart 50/60 Hz, Glühdrahtfestigkeit 650°C, Schutzklasse I, IP 20, Außendurchmesser Ø 1950 mm, Leuchten Breite 45 mm, Höhe 80 mm, 28 kg.

### Spezifikationen

Bemessungslichtstrom $\Phi_v$ :	13082 lm
Bemessungsleistung P:	123 W
Farbtemperatur $T_{cp}$ :	3000 K
Mittlere Bemessungslebensdauer (Lx):	L 80 50.000 h
Farbwiedergabeindex CRI:	≥ 80
Leuchten-Lichtausbeute $\eta_v$ :	106 lm/W

### Schutzklasse

I

### Schutzart

IP 20



### Maße & Gewicht

Außendurchmesser:	Ø 1950 mm
Leuchten Breite:	45 mm
Höhe:	80 mm
Gewicht:	28 kg

### Betriebstechnik

Umgebungstemperatur ( $t_a$ ):	25 °C
Netzspannung:	230 V
Netzart (Hz):	50/60

Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.

