29.03.2024


Zum Möhnewehr 9 - D-59755 Arnsberg-Neheim - info@loblicht.de - Telefon +49 (0) 2932-9784-0

80113006

Ronja 1130 PDI 15797 840 MG X DA

- Pendelleuchte, Pendel dir/indir
- rund
- Aluminium







Ausschreibung

Pendelleuchte, Pendel dir/indir, rund, Leuchtenkörper Aluminium, Farbe auf Anfrage, pulverbeschichtet, direktstrahlend, Abdeckung direkt mikroprismatisch grau indirekt opal, 4000 K, CRI 80, Bemessungslichtstrom 15797 lm, Bemessungsleistung 142,4 W, Leuchtenlichtausbeute 111 lm/W, Mac Adams 3, mittl. Bemessungslebensdauer L 80 50.000 h (für Umgebungstemperatur 25°C), mit ausgelagertem elektrischen Betriebsgerät DALI dimmbar, elektrischer Anschluss über 3 + 2-polige Anschlussklemme bis 2,5mm², Netzspannung 230 V Netzart 50/60 Hz, Glühdrahtfestigkeit 650°C, Schutzklasse I, IP 20, Außendurchmesser Ø 1130 mm, Leuchten Breite 45 mm, Höhe 80 mm, 18 kg.

Schutzklasse	I
Schutzart	IP 20

CE

Spezifikationen

Bemessungslichtstrom Φ_v:	15797 lm
Bemessungsleistung P:	142,4 W
Farbtemperatur T_{cp}:	4000 K
Mittlere Bemessungslebensdauer (Lx):	L 80 50.000 h
Farbwiedergabeindex CRI:	≥ 80
Leuchten-Lichtausbeute η_v:	111 lm/W

Maße & Gewicht

Außendurchmesser:	Ø 1130 mm
Leuchten Breite:	45 mm
Höhe:	80 mm
Gewicht:	18 kg

Betriebstechnik

Umgebungstemperatur (ta):	25 °C
Netzspannung:	230 V
Netzart (Hz):	50/60

Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.