


810013

Mia 100 1250 PD 3841 830 O VG SB

- Pendelleuchte, Pendel direkt
- gerundet
- Vlies

**Ausschreibung**

Pendelleuchte, Pendel direkt, gerundet, Leuchtenkörper Vlies, Grau, direktstrahlend, Abdeckung opal, 3000 K, CRI 80, Bemessungslichtstrom 3841 lm, Bemessungsleistung 35,2 W, Leuchtenlichtausbeute 109 lm/W, Mac Adams 3, UGR < 19, mittl. Bemessungslebensdauer L 80 50.000 h (für Umgebungstemperatur 25°C), mit integriertem elektrischen Betriebsgerät schaltbar, elektrischer Anschluss über 3-polige Anschlussklemme bis 2,5mm², Netzspannung 230 V Netzart 50/60 Hz, Glühdrahtfestigkeit 650°C, Schutzklasse I, IP 20, Leuchten Länge 1250 mm, Leuchten Breite 100 mm, Höhe 87 mm, 2,2 kg.

Spezifikationen

Bemessungslichtstrom Φ_v : 3841 lm
 Bemessungsleistung P: 35,2 W
 Farbtemperatur T_{cp} : 3000 K
 Mittlere Bemessungslebensdauer (Lx): L 80 50.000 h
 Farbwiedergabeindex CRI: ≥ 80
 Leuchten-Lichtausbeute η_v : 109 lm/W
 UGR: < 19

Schutzklasse

I

Schutzart

IP 20

**Maße & Gewicht**

Leuchten Länge: 1250 mm
 Leuchten Breite: 100 mm
 Höhe: 87 mm
 Gewicht: 2,2 kg

Betriebstechnik

Umgebungstemperatur (t_a): 25 °C
 Netzspannung: 230 V
 Netzart (Hz): 50/60