



810005

## Mia 100 1250 PD 3052 830 MG VG CS

- Pendelleuchte, Pendel direkt
- gerundet
- Vlies



### Ausschreibung

Pendelleuchte, Pendel direkt, gerundet, Leuchtenkörper Vlies, Grau, direktstrahlend, Abdeckung mikroprismatisch grau, 3000 K, CRI 80, Bemessungslichtstrom 3052 lm, Bemessungsleistung 35,2 W, Leuchtenlichtausbeute 87 lm/W, Mac Adams 3, UGR < 19, mittl. Bemessungslebensdauer L 80 50.000 h (für Umgebungstemperatur 25°C), mit integriertem Betriebsgerät DALI dimmbar, elektrischer Anschluss über 3-polige Anschlussklemme bis 2,5mm², Netzspannung 230 V Netzart 50/60 Hz, Glühdrahtfestigkeit 650°C, Schutzklasse I, IP 20, Leuchten Länge 1250 mm, Leuchten Breite 100 mm, Höhe 87 mm, 2,2 kg.

### Spezifikationen

|                                      |               |
|--------------------------------------|---------------|
| Bemessungslichtstrom $\Phi_v$ :      | 3052 lm       |
| Bemessungsleistung P:                | 35,2 W        |
| Farbtemperatur $T_{cp}$ :            | 3000 K        |
| Mittlere Bemessungslebensdauer (Lx): | L 80 50.000 h |
| Farbwiedergabeindex CRI:             | ≥ 80          |
| Leuchten-Lichtausbeute $\eta_v$ :    | 87 lm/W       |
| UGR:                                 | < 19          |

### Schutzklasse

I

### Schutzart

IP 20



### Maße & Gewicht

|                  |         |
|------------------|---------|
| Leuchten Länge:  | 1250 mm |
| Leuchten Breite: | 100 mm  |
| Höhe:            | 87 mm   |
| Gewicht:         | 2,2 kg  |

### Betriebstechnik

|                           |       |
|---------------------------|-------|
| Umgebungstemperatur (ta): | 25 °C |
| Netzspannung:             | 230 V |
| Netzart (Hz):             | 50/60 |

Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.