

Ronja 1130 PD 7694 840 O W DA

- Pendelleuchte, Pendel direkt
- rund
- stranggepresstes, CO₂ reduziertes Aluminium



Ausschreibung

Pendelleuchte, Pendel direkt, rund, Leuchtenkörper stranggepresstes, CO₂ reduziertes Aluminium, ähnlich RAL 9016, pulverbeschichtet, direktstrahlend, Abdeckung opal, 4000 K, CRI 80, Bemessungslichtstrom 7694 lm, Bemessungsleistung 71,2 W, Leuchtenlichtausbeute 108 lm/W, Mac Adams 3, mittl. Bemessungslebensdauer L 80 B10 70.000 h (für Umgebungstemperatur 25°C), mit ausgelagertem elektrischen Betriebsgerät DALI dimmbar, elektrischer Anschluss über 3 + 2-polige Anschlussklemme bis 2,5mm², Netzspannung 230 V Netzart 50/60 Hz, Glühdrahtfestigkeit 650°C, Schutzklasse I, IP 20, Außendurchmesser Ø 1130 mm, Leuchten Breite 45 mm, Höhe 80 mm, Pendellänge 2000 mm, 8 kg.

Spezifikationen

Bemessungslichtstrom Φ_v :	7694 lm
Bemessungsleistung P:	71,2 W
Farbtemperatur T_{cp} :	4000 K
Mittlere Bemessungslebensdauer (Lx):	L 80 B10 70.000 h
Farbwiedergabeindex CRI:	≥ 80
Leuchtenlichtausbeute η_v :	108 lm/W



Schutzklasse

I

Schutzart

IP 20



Maße & Gewicht

Außendurchmesser:	Ø 1130 mm
Leuchten Breite:	45 mm
Höhe:	80 mm
Pendellänge:	2000 mm
Gewicht:	8 kg

Betriebstechnik

Umgebungstemperatur (t_a):	25 °C
Netzspannung:	230 V
Netzart (Hz):	50/60

Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.

