


## Ronja 1500 PD 7891 840 MG S DA

- Pendelleuchte, Pendel direkt
- rund
- stranggepresstes, CO<sub>2</sub> reduziertes Aluminium



### Ausschreibung

Pendelleuchte, Pendel direkt, rund, Leuchtenkörper stranggepresstes, CO<sub>2</sub> reduziertes Aluminium, ähnlich RAL 9006, pulverbeschichtet, direktstrahlend, Abdeckung mikroprismatisch grau, 4000 K, CRI 80, Bemessungslichtstrom 7891 lm, Bemessungsleistung 93,8 W, Leuchtenlichtausbeute 84 lm/W, Mac Adams 3, mittl. Bemessungslebensdauer L 80 B10 70.000 h (für Umgebungstemperatur 25°C), mit ausgelagertem elektrischen Betriebsgerät DALI dimmbar, elektrischer Anschluss über 3 + 2-polige Anschlussklemme bis 2,5mm<sup>2</sup>, Netzspannung 230 V Netzart 50/60 Hz, Glühdrahtfestigkeit 650°C, Schutzklasse I, IP 20, Außendurchmesser Ø 1500 mm, Leuchten Breite 45 mm, Höhe 80 mm, Pendellänge 2000 mm, 11 kg.

### Spezifikationen

Bemessungslichtstrom $\Phi_v$ :	7891 lm
Bemessungsleistung P:	93,8 W
Farbtemperatur $T_{cp}$ :	4000 K
Mittlere Bemessungslebensdauer (Lx):	L 80 B10 70.000 h
Farbwiedergabeindex CRI:	≥ 80
Leuchtenlichtausbeute $\eta_v$ :	84 lm/W



**Schutzklasse**

I

**Schutzart**

IP 20



### Maße & Gewicht

Außendurchmesser:	Ø 1500 mm
Leuchten Breite:	45 mm
Höhe:	80 mm
Pendellänge:	2000 mm
Gewicht:	11 kg

### Betriebstechnik

Umgebungstemperatur ( $t_a$ ):	25 °C
Netzspannung:	230 V
Netzart (Hz):	50/60

Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.

