
29.03.2024


Zum Möhnewehr 9 - D-59755 Arnsberg-Neheim - info@loblicht.de - Telefon +49 (0) 2932-9784-0

DE7165.15040110

Lu 185 E 1396 840 W SB

- Downlight, Einbau
- rund, breitstrahlend
- Stahlblech









Ausschreibung

Downlight, Einbau, rund, Leuchtenkörper Stahlblech, ähnlich RAL 9016, pulverbeschichtet, direktstrahlend, breitstrahlend, 4000 K, CRI 80, Bemessungslichtstrom 1396 lm, Bemessungsleistung 13,00 W, Leuchtenlichtausbeute 107 lm/W, Mac Adams 3, UGR < 16, Leuchtdichte ≥65° 67 cd/m², mittl. Bemessungslebensdauer L 80 50.000 h (für Umgebungstemperatur 25°C), mit ausgelagertem elektrischen Betriebsgerät schaltbar, elektrischer Anschluss über 3-polige Anschlussklemme bis 2,5mm², Netzspannung 220-240 V Netzart 50/60 Hz, Glühdrahtfestigkeit 650°C, Schutzklasse II, IP 20, Außendurchmesser Ø 185 mm, Höhe 95 mm, Deckenausschnitt Ø 165 mm, für Deckenstärkebereich 1-25 mm, 0,80 kg.

Schutzklasse	II
Schutzart	IP 20

CE

Spezifikationen

Bemessungslichtstrom Φ_v:	1396 lm
Bemessungsleistung P:	13,00 W
Farbtemperatur T_{cp}:	4000 K
Leuchtdichte ≥ 65°:	67 cd/m²
Mittlere Bemessungslebensdauer (Lx):	L 80 50.000 h
Farbwiedergabeindex CRI:	≥ 80
Leuchten-Lichtausbeute η_v:	107 lm/W
UGR:	< 16

Maße & Gewicht

Außendurchmesser:	Ø 185 mm
Höhe:	95 mm
Einbautiefe:	100 mm
Deckenausschnitt:	Ø 165 mm
Gewicht:	0,80 kg
Deckenstärke:	1 - 25 mm

Betriebstechnik

Umgebungstemperatur (ta):	25 °C
Netzspannung:	220-240 V
Netzart (Hz):	50/60

Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.