07.11.2026

loblicht GmbH - Zum Möhnewehr 9 - D-59755 Arnsberg-Neheim - info@loblicht.de - Telefon +49 (0) 2932-9784-0

DX7165.20030110

Fynn 185 E 1792 830 W SB

- Downlight, Einbau
- rund, breitstrahlend
- Stahlblech





Ausschreibung

Downlight, Einbau, rund, Leuchtenkörper Stahlblech, ähnlich RAL 9016, pulverbeschichtet, direktstrahlend, breitstrahlend, 3000 K, CRI 80, Bemessungslichtstrom 1792 lm, Bemessungsleistung 17,00 W, Leuchtenlichtausbeute 105 lm/W, Mac Adams 3, UGR < 25, Leuchtdichte ≥65° 4270 cd/m², mittl. Bemessungslebensdauer L 80 50.000 h (für Umgebungstemperatur 25°C), mit ausgelagertem elektrischen Betriebsgerät schaltbar, elektrischer Anschluss über 3-polige Anschlussklemme bis 2,5mm², Netzspannung 220-240 V Netzart 0/50/60hz Hz, Glühdrahtfestigkeit 650°C, Schutzklasse II, IP 20, Außendurchmesser Ø 185 mm, Höhe 65 mm, Deckenausschnitt Ø 165 mm, für Deckenstärkebereich 1-25 mm, 0,80 kg.

Schutzklasse	II
Schutzart	IP 20

CE

Spezifikationen

Bemessungslichtstrom Φ_v:	1792 lm
Bemessungsleistung P:	17,00 W
Farbtemperatur T_{cp}:	3000 K
Leuchtdichte ≥ 65°:	4270 cd/m²
Mittlere Bemessungslebensdauer (Lx):	L 80 50.000 h
Farbwiedergabeindex CRI:	≥ 80
Leuchtenlichtausbeute η_v:	105 lm/W
UGR:	< 25

Maße & Gewicht

Außendurchmesser:	Ø 185 mm
Höhe:	65 mm
Einbautiefe:	70 mm
Deckenausschnitt:	Ø 165 mm
Gewicht:	0,80 kg
Deckenstärke:	1 - 25 mm

Betriebstechnik

Umgebungstemperatur (ta):	25 °C
Netzspannung:	220-240 V
Netzart (Hz):	0/50/60hz

Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.

loblicht GmbH - Zum Möhnewehr 9 - D-59755 Arnsberg-Neheim - info@loblicht.de - Telefon +49 (0) 2932-9784-0