28.03.2024


loblicht®
DESIGN MIT PROFIL


Zum Möhnewehr 9 - D-59755 Arnsberg-Neheim - info@loblicht.de - Telefon +49 (0) 2932-9784-0

DA7604.71030045

Eliza 600 A 6790 830 O B SB

- Deckenleuchte, Anbau
- rund, homogene Ausleuchtung
- Aluminium









Ausschreibung

Deckenleuchte, Anbau, rund, Leuchtenkörper Aluminium, ähnlich RAL 9005, pulverbeschichtet, direktstrahlend, homogene Ausleuchtung, Abdeckung opal, 3000 K, CRI 80, Bemessungslichtstrom 6790 lm, Bemessungsleistung 54,8 W, Leuchtenlichtausbeute 124 lm/W, Mac Adams 3, UGR < 25, Leuchtdichte ≥65° 7005 cd/m², mittl. Bemessungslebensdauer L 80 50.000 h (für Umgebungstemperatur 25°C), mit integriertem elektrischen Betriebsgerät schaltbar, elektrischer Anschluss über 3-polige Anschlussklemme bis 2,5mm², Netzspannung 220-240 V Netzart 50/60 Hz, Glühdrahtfestigkeit 650°C, Schutzklasse I, IP 40, Außendurchmesser Ø 600 mm, Höhe 87 mm, 7,60 kg.

Schutzklasse	I
Schutzart	IP 40

CE

Spezifikationen

Bemessungslichtstrom Φ_v:	6790 lm
Bemessungsleistung P:	54,8 W
Farbtemperatur T_{cp}:	3000 K
Leuchtdichte ≥ 65°:	7005 cd/m²
Mittlere Bemessungslebensdauer (Lx):	L 80 50.000 h
Farbwiedergabeindex CRI:	≥ 80
Leuchten-Lichtausbeute η_v:	124 lm/W
UGR:	< 25

Maße & Gewicht

Außendurchmesser:	Ø 600 mm
Höhe:	87 mm
Gewicht:	7,60 kg

Betriebstechnik

Umgebungstemperatur (ta):	25 °C
Netzspannung:	220-240 V
Netzart (Hz):	50/60

Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.