



Zum Möhnewehr 9 - D-59755 Arnsberg-Neheim - info@loblicht.de - Telefon +49 (0) 2932-9784-0

DA711T.22T40040.E5

## Karla 1150 ADI 23900 840 O W DA

- Deckenleuchte, Anbau dir/indir
- rund, homogene Ausleuchtung für Deckenaufhellung
- Aluminium









## **Ausschreibung**

Deckenleuchte, Anbau dir/indir, rund, Leuchtenkörper Aluminium, ähnlich RAL 9016, pulverbeschichtet, direkt/indirekt strahlend, homogene Ausleuchtung für Deckenaufhellung, Abdeckung opal, 4000 K, CRI 80, Bemessungslichtstrom 23900 lm, Bemessungsleistung 162,8 W, Leuchtenlichtausbeute 147 lm/W, Mac Adams 3, UGR < 22, Leuchtdichte ≥65° 4898 cd/m², mittl. Bemessungslebensdauer L 80 50.000 h (für Umgebungstemperatur 25°C), mit integriertem Betriebsgerät DALI dimmbar, elektrischer Anschluss über 3 + 2-polige Anschlussklemme bis 2,5mm², Netzspannung 220-240 V Netzart 50/60 Hz, Glühdrahtfestigkeit 650°C, Schutzklasse I, IP 40, Außendurchmesser Ø 1150 mm, Höhe 120 mm, 27,00 kg.

Schutzklasse

Schutzart IP 40

 $\epsilon$ 

## Spezifikationen

 $\begin{array}{lll} \mbox{Bemessungslichtstrom} \ \Phi_{\nu} : & 23900 \ \mbox{Im} \\ \mbox{Bemessungsleistung} \ P : & 162,8 \ \mbox{W} \\ \mbox{Farbtemperatur} \ T_{cp} : & 4000 \ \mbox{K} \\ \mbox{Leuchtdichte} \ge 65^{\circ} : & 4898 \ \mbox{cd/m}^{2} \end{array}$ 

Mittlere

Bemessungslebensdauer (Lx): L 80 50.000 h Farbwiedergabeindex CRI:  $\geq$  80 Leuchten-Lichtausbeute  $\eta_v$ : 147 lm/W

UGR: < 22

Maße & Gewicht

Außendurchmesser:Ø 1150 mmHöhe:120 mmGewicht:27,00 kg

**Betriebstechnik** 

Umgebungstemperatur (ta): 25 °C Netzspannung: 220-240 V Netzart (Hz): 50/60

Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.