
29.03.2024


Zum Möhnewehr 9 - D-59755 Arnsberg-Neheim - info@loblicht.de - Telefon +49 (0) 2932-9784-0

DE7620.57030040

Tia 620 E 5630 830 O W SB

- Deckenleuchte, Einbau
- rund, homogene Ausleuchtung
- Stahlblech









Ausschreibung

Deckenleuchte, Einbau, rund, Leuchtenkörper Stahlblech, ähnlich RAL 9016, pulverbeschichtet, direktstrahlend, homogene Ausleuchtung, Abdeckung opal, 3000 K, CRI 80, Bemessungslichtstrom 5630 lm, Bemessungsleistung 44,7 W, Leuchtenlichtausbeute 126 lm/W, Mac Adams 3, UGR < 25, Leuchtdichte ≥65° 5546 cd/m², mittl. Bemessungslebensdauer L 80 50.000 h (für Umgebungstemperatur 25°C), mit integriertem elektrischen Betriebsgerät schaltbar, elektrischer Anschluss über 3-polige Anschlussklemme bis 2,5mm², Netzspannung 220-240 V Netzart 50/60 Hz, Glühdrahtfestigkeit 650°C, Schutzklasse II, IP 40, Außendurchmesser Ø 620 mm, Höhe 90 mm, Deckenausschnitt Ø 608 mm, für Deckenstärkebereich 1-25 mm, 4,40 kg.

Schutzklasse	II
Schutzart	IP 40

CE

Spezifikationen

Bemessungslichtstrom Φ_v:	5630 lm
Bemessungsleistung P:	44,7 W
Farbtemperatur T_{cp}:	3000 K
Leuchtdichte ≥ 65°:	5546 cd/m²
Mittlere Bemessungslebensdauer (Lx):	L 80 50.000 h
Farbwiedergabeindex CRI:	≥ 80
Leuchten-Lichtausbeute η_v:	126 lm/W
UGR:	< 25

Maße & Gewicht

Außendurchmesser:	Ø 620 mm
Höhe:	90 mm
Einbautiefe:	100 mm
Deckenausschnitt:	Ø 608 mm
Gewicht:	4,40 kg
Deckenstärke:	1 - 25 mm

Betriebstechnik

Umgebungstemperatur (ta):	25 °C
Netzspannung:	220-240 V
Netzart (Hz):	50/60

Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.