



BL7165.170pr042

## Tilli 200 E 1720 830/40/60 O W SB

- Downlight, Einbau
- rund, breitstrahlend
- PMMA / Aluminium



### Ausschreibung

Downlight, Einbau, rund, Leuchtenkörper PMMA / Aluminium, ähnlich RAL 9016, pulverbeschichtet, direktstrahlend, breitstrahlend, Abdeckung opal, 3000/4000/6000 K, CRI 80, Bemessungslichtstrom 1720 lm, Bemessungsleistung 20 W, Leuchtenlichtausbeute 86 lm/W, Mac Adams 3, UGR < 28, Leuchtdichte  $\geq 65^\circ$  25656 cd/m<sup>2</sup>, mittl. Bemessungslebensdauer L 80 50.000 h (für Umgebungstemperatur 25°C), mit ausgelagertem elektrischen Betriebsgerät schaltbar, elektrischer Anschluss über 3-polige Anschlussklemme bis 2,5mm<sup>2</sup>, Netzspannung 220-240 V Netzart 50/60 Hz, Glühdrahtfestigkeit 650°C, Schutzklasse II, IP 20, Außendurchmesser Ø 200 mm, Höhe 85 mm, Deckenausschnitt Ø 168-178 mm, für Deckenstärkebereich 1-25 mm, 0,4 kg.

### Spezifikationen

Bemessungslichtstrom $\Phi_v$ :	1720 lm
Bemessungsleistung P:	20 W
Farbtemperatur $T_{cp}$ :	3000/4000/6000 K
Leuchtdichte $\geq 65^\circ$ :	25656 cd/m <sup>2</sup>
Mittlere Bemessungslebensdauer (Lx):	L 80 50.000 h
Farbwiedergabeindex CRI:	$\geq 80$
Leuchten-Lichtausbeute $\eta_l$ :	86 lm/W
UGR:	< 28

### Schutzklasse

II

### Schutzart

IP 20



### Maße & Gewicht

Außendurchmesser:	Ø 200 mm
Höhe:	85 mm
Einbautiefe:	95 mm
Deckenausschnitt:	Ø 168-178 mm
Gewicht:	0,4 kg
Deckenstärke:	1 - 25 mm

### Betriebstechnik

Umgebungstemperatur (ta):	25 °C
Netzspannung:	220-240 V
Netzart (Hz):	50/60

Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.