


Zum Möhnewehr 9 - D-59755 Arnsberg-Neheim - info@loblicht.de - Telefon +49 (0) 2932-9784-0

CL7200.280pr110.E5

Tina 232 E 3025 830/40/60 W DA

- Downlight, Einbau
- rund
- PMMA / Aluminium







Ausschreibung

Downlight, Einbau, rund, Leuchtenkörper PMMA / Aluminium, ähnlich RAL 9016, direktstrahlend, 3000/4000/6000 K, CRI 80, Bemessungslichtstrom 3025 lm, Bemessungsleistung 28 W, Leuchtenlichtausbeute 108 lm/W, Mac Adams 3, UGR < 19, mittl. Bemessungslebensdauer L 80 50.000 h (für Umgebungstemperatur 25°C), mit ausgelagertem elektrischen Betriebsgerät DALI dimmbar, elektrischer Anschluss über 3 + 2-polige Anschlussklemme bis 2,5mm², Netzspannung 220-240 V Netzart 50/60 Hz, Glühdrahtfestigkeit 650°C, Schutzklasse I, IP 20, Außendurchmesser Ø 232 mm, Höhe 118 mm, Deckenausschnitt Ø 195-210 mm, 0,6 kg.

Spezifikationen

Bemessungslichtstrom Φ_v : 3025 lm Bemessungsleistung P: 28 W

Farbtemperatur T_{co}: 3000/4000/6000 K

Mittlere

Bemessungslebensdauer (Lx): L 80 50.000 h

 $\begin{array}{lll} \mbox{Farbwiedergabeindex CRI:} & \geq 80 \\ \mbox{Leuchten-Lichtausbeute } \eta_{\nu} \mbox{:} & 108 \mbox{ lm/W} \\ \mbox{UGR:} & < 19 \\ \end{array}$

Schutzklasse

Schutzart IP 20

 ϵ

Maße & Gewicht

Außendurchmesser: Ø 232 mm
Höhe: 118 mm
Einbautiefe: 118 mm
Deckenausschnitt: Ø 195-210 mm
Gewicht: 0,6 kg

Betriebstechnik

Umgebungstemperatur (ta): 25 °C
Netzspannung: 220-240 V
Netzart (Hz): 50/60

Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.