


## mp LINE 45 A 2413 830 O3D W DA MO 1000

- multipro LINE 45, Anbau
- linear
- stranggepresstes Aluminium



### Ausschreibung

Anbauleuchte, Anbau, linear, Leuchtenkörper stranggepresstes Aluminium, ähnlich RAL 9016, pulverbeschichtet, direktstrahlend, opal 3D, 3000 K, CRI 80, Bemessungslichtstrom 2413 lm, Bemessungsleistung 20,90 W, Leuchtenlichtausbeute 115 lm/W, Mac Adams 3, UGR < 25, Leuchtdichte  $\geq 65^\circ$  10054 cd/m<sup>2</sup>, mittl. Bemessungslebensdauer L 80 50.000 h (für Umgebungstemperatur 25°C), mit integriertem Betriebsgerät DALI dimmbar, elektrischer Anschluss über 5-polige Anschlussklemme bis 2,5 mm, Netzspannung 220-240 V Netzart 50/60 Hz, Glühdrahtfestigkeit 650°C, Schutzklasse I, IP 20, Leuchten Breite 45 mm, Höhe 65 mm, 2,3 kg/m.

### Spezifikationen

Bemessungslichtstrom $\Phi_v$ :	2413 lm
Bemessungsleistung P:	20,90 W
Farbtemperatur $T_{cp}$ :	3000 K
Leuchtdichte $\geq 65^\circ$ :	10054 cd/m <sup>2</sup>
Mittlere Bemessungslebensdauer (Lx):	L 80 50.000 h
Farbwiedergabeindex CRI:	$\geq 80$
Leuchten-Lichtausbeute $\eta_v$ :	115 lm/W
UGR:	< 25

### Hinweis

Das System wird in vormontierten Modulen (Gehäuse, Lichteinsätze, lichtoptische Abdeckung, Zubehör) geliefert.

### Schutzklasse

I

### Schutzart

IP 20



### Maße & Gewicht

Leuchten Breite:	45 mm
Höhe:	65 mm
Gewicht:	2,3 kg/m

### Betriebstechnik

Umgebungstemperatur ( $t_a$ ):	25 °C
Netzspannung:	220-240 V
Netzart (Hz):	50/60

### Lichttechnik

die Werte beziehen sich auf eine Leuchtenlänge von 1 m

