



Zum Möhnewehr 9 - D-59755 Arnsberg-Neheim - info@loblicht.de - Telefon +49 (0) 2932-9784-0


mp LINE 45 A 3754 830 O3D B DA HO 1000

- multipro LINE 45, Anbau
- linear
- stranggepresstes Aluminium









Ausschreibung

Anbauleuchte, Anbau, linear, Leuchtenkörper stranggepresstes Aluminium, ähnlich RAL 9005, pulverbeschichtet, direktstrahlend, opal 3D, 3000 K, CRI 80, Bemessungslichtstrom 3754 lm, Bemessungsleistung 30,80 W, Leuchtenlichtausbeute 122 lm/W, Mac Adams 3, UGR < 25, Leuchtdichte ≥65° 15642 cd/m², mittl. Bemessungslebensdauer L 80 50.000 h (für Umgebungstemperatur 25°C), mit integriertem Betriebsgerät DALI dimmbar, elektrischer Anschluss über 3 + 2-polige Anschlussklemme bis 2,5mm², Netzspannung 220-240 V Netzart 50/60 Hz, Glühdrahtfestigkeit 650°C, Schutzklasse I, IP 20, Leuchten Breite 45 mm, Höhe 65 mm, 2,3 kg/m.

Spezifikationen

 $\begin{array}{lll} \mbox{Bemessungslichtstrom} \; \Phi_{\nu} \colon & 3754 \; \mbox{Im} \\ \mbox{Bemessungsleistung} \; P \colon & 30,80 \; \mbox{W} \\ \mbox{Farbtemperatur} \; T_{cp} \colon & 3000 \; \mbox{K} \\ \mbox{Leuchtdichte} \; \geq \; 65^{\circ} \colon & 15642 \; \mbox{cd/m}^2 \end{array}$

Mittlere

Bemessungslebensdauer (Lx): L 80 50.000 h

Farbwiedergabeindex CRI: ≥ 80 Leuchten-Lichtausbeute η_{v} : 122 lm/W UGR: < 25

Hinweis

Das System wird in vormontierten Modulen (Gehäuse, Lichteinsätze, lichtoptische Abdeckung, Zubehör) geliefert.

Schutzklasse |

Schutzart IP 20

CE

Maße & Gewicht

Leuchten Breite: 45 mm
Höhe: 65 mm
Gewicht: 2,3 kg/m

Betriebstechnik

Umgebungstemperatur (ta): 25 °C
Netzspannung: 220-240 V
Netzart (Hz): 50/60

Lichttechnik

die Werte beziehen sich auf eine Leuchtenlänge von 1 m

Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.