23.04.2024

Zum Möhnewehr 9 - D-59755 Arnsberg-Neheim - info@loblicht.de - Telefon +49 (0) 2932-9784-0

# mp LINE 45 PD 2274 840 O B DA MO 1000

- multipro LINE 45, Pendel direkt
- linear
- stranggepresstes Aluminium






**Ausschreibung**

Pendelleuchte, Pendel direkt, linear, Leuchtenkörper stranggepresstes Aluminium, ähnlich RAL 9005, pulverbeschichtet, direktstrahlend, Abdeckung opal, 4000 K, CRI 80, Bemessungslichtstrom 2274 lm, Bemessungsleistung 20,90 W, Leuchtenlichtausbeute 109 lm/W, Mac Adams 3, UGR < 28, Leuchtdichte ≥65° 15151 cd/m², mittl. Bemessungslebensdauer L 80 50.000 h (für Umgebungstemperatur 25°C), mit integriertem Betriebsgerät DALI dimmbar, elektrischer Anschluss über 3 + 2-polige Anschlussklemme bis 2,5mm², Netzspannung 220-240 V Netzart 50/60 Hz, Glühdrahtfestigkeit 650°C, Schutzklasse I, IP 20, Leuchten Breite 45 mm, Höhe 65 mm, 3 kg/m.

| | |
|---|---|
| **Schutzklasse** | I |
| **Schutzart** | IP 20 |

**Spezifikationen**

| | |
|---|---|
| Bemessungslichtstrom $\Phi_v$: | 2274 lm |
| Bemessungsleistung P: | 20,90 W |
| Farbtemperatur $T_{cp}$: | 4000 K |
| Leuchtdichte ≥ 65°: | 15151 cd/m² |
| Mittlere Bemessungslebensdauer (Lx): | L 80 50.000 h |
| Farbwiedergabeindex CRI: | ≥ 80 |
| Leuchten-Lichtausbeute $\eta_v$: | 109 lm/W |
| UGR: | < 28 |

**Hinweis**

Das System wird in vormontierten Modulen (Gehäuse, Lichteinsätze, lichtoptische Abdeckung, Zubehör) geliefert.

**Maße & Gewicht**

| | |
|---|---|
| Leuchten Breite: | 45 mm |
| Höhe: | 65 mm |
| Gewicht: | 3 kg/m |

**Betriebstechnik**

| | |
|---|---|
| Umgebungstemperatur (ta): | 25 °C |
| Netzspannung: | 220-240 V |
| Netzart (Hz): | 50/60 |

**Lichttechnik**

die Werte beziehen sich auf eine Leuchtenlänge von 1 m

Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.