



Zum Möhnewehr 9 - D-59755 Arnsberg-Neheim - info@loblicht.de - Telefon +49 (0) 2932-9784-0

# mp LINE 45 PDI 5413 840 O B DA MO 1000

- multipro LINE 45, Pendel dir/indir
- linear
- Aluminium









## **Ausschreibung**

Pendelleuchte, Pendel dir/indir, linear, Leuchtenkörper Aluminium, ähnlich RAL 9005, pulverbeschichtet, direkt/indirekt strahlend, Abdeckung direkt opal, indirekt transparent, 4000 K, CRI 80, Bemessungslichtstrom 5413 lm, Bemessungsleistung 41,8 W, Leuchtenlichtausbeute 129 lm/W, Mac Adams 3, UGR < 28, Leuchtdichte ≥65° 15151 cd/m², mittl. Bemessungslebensdauer L 80 50.000 h (für Umgebungstemperatur 25°C), mit integriertem Betriebsgerät DALI dimmbar, elektrischer Anschluss über 3 + 2-polige Anschlussklemme bis 2,5mm², Netzspannung 220-240 V Netzart 50/60 Hz, Glühdrahtfestigkeit 650°C, Schutzklasse I, IP 20, Leuchten Breite 45 mm, Höhe 80 mm, 3 kg/m.

## Spezifikationen

Bemessungslichtstrom  $\Phi_v$ : 5413 lm Bemessungsleistung P: 41,8 W Farbtemperatur T<sub>cp</sub>: 4000 K Leuchtdichte ≥ 65°: 15151 cd/m<sup>2</sup>

Mittlere

Bemessungslebensdauer (Lx): L 80 50.000 h Farbwiedergabeindex CRI: ≥ 80 Leuchten-Lichtausbeute  $\eta_v$ : 129 lm/W UGR: < 28

#### **Hinweis**

Das System wird in vormontierten Modulen (Gehäuse, Lichteinsätze, lichtoptische Abdeckung, Zubehör) geliefert.

Schutzklasse

IP 20 Schutzart

 $C \in$ 

## Maße & Gewicht

Leuchten Breite: 45 mm Höhe: 80 mm Gewicht: 3 kg/m

## **Betriebstechnik**

25 °C Umgebungstemperatur (ta): Netzspannung: 220-240 V Netzart (Hz): 50/60

## Lichttechnik

die Werte beziehen sich auf eine Leuchtenlänge von 1 m

Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.