

loblicht®
DESIGN MIT PROFIL

Zum Möhnewehr 9 - D-59755 Arnsberg-Neheim - info@loblicht.de - Telefon +49 (0) 2932-9784-0

# mp LINE 67 A 3637 840 O S DA HO 1000

- multipro LINE 67, Anbau
- linear
- stranggepresstes Aluminium







## Ausschreibung

Anbauleuchte, Anbau, linear, Leuchtenkörper stranggepresstes Aluminium, ähnlich RAL 9006, pulverbeschichtet, direktstrahlend, Abdeckung opal, 4000 K, CRI 80, Bemessungslichtstrom 3637 lm, Bemessungsleistung 30,80 W, Leuchtenlichtausbeute 118 lm/W, Mac Adams 3, UGR < 28, Leuchtdichte ≥65° 15822 cd/m², mittl. Bemessungslebensdauer L 80 50.000 h (für Umgebungstemperatur 25°C), mit integriertem Betriebsgerät DALI dimmbar, elektrischer Anschluss über 3 + 2-polige Anschlussklemme bis 2,5mm², Netzspannung 220-240 V Netzart 50/60 Hz, Glühdrahtfestigkeit 650°C, Schutzklasse I, IP 20, Leuchten Breite 67 mm, Höhe 80 mm, 2,6 kg/m.

| | |
|---|---|
| **Schutzklasse** | I |
| **Schutzart** | IP 20 |

CE

## Spezifikationen

| | |
|---|---|
| Bemessungslichtstrom $\Phi_v$: | 3637 lm |
| Bemessungsleistung P: | 30,80 W |
| Farbtemperatur $T_{cp}$: | 4000 K |
| Leuchtdichte ≥ 65°: | 15822 cd/m² |
| Mittlere Bemessungslebensdauer (Lx): | L 80 50.000 h |
| Farbwiedergabeindex CRI: | ≥ 80 |
| Leuchten-Lichtausbeute $\eta_v$: | 118 lm/W |
| UGR: | < 28 |

## Maße & Gewicht

| | |
|---|---|
| Leuchten Breite: | 67 mm |
| Höhe: | 80 mm |
| Gewicht: | 2,6 kg/m |

## Betriebstechnik

| | |
|---|---|
| Umgebungstemperatur (ta): | 25 °C |
| Netzspannung: | 220-240 V |
| Netzart (Hz): | 50/60 |

## Hinweis

Das System wird in vormontierten Modulen (Gehäuse, Lichteinsätze, lichtoptische Abdeckung, Zubehör) geliefert.

## Lichttechnik

die Werte beziehen sich auf eine Leuchtenlänge von 1 m

Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.