




## mp LINE 67 PD 3559 830 O B DA HO 1000

- multipro LINE 67, Pendel direkt
- linear
- stranggepresstes Aluminium



### Ausschreibung

Pendelleuchte, Pendel direkt, linear, Leuchtenkörper stranggepresstes Aluminium, ähnlich RAL 9005, pulverbeschichtet, direktstrahlend, Abdeckung opal, 3000 K, CRI 80, Bemessungslichtstrom 3559 lm, Bemessungsleistung 30,80 W, Leuchtenlichtausbeute 116 lm/W, Mac Adams 3, UGR < 28, Leuchtdichte  $\geq 65^\circ$  15483 cd/m<sup>2</sup>, mittl. Bemessungslebensdauer L 80 50.000 h (für Umgebungstemperatur 25°C), mit integriertem Betriebsgerät DALI dimmbar, elektrischer Anschluss über 3 + 2-polige Anschlussklemme bis 2,5mm<sup>2</sup>, Netzspannung 220-240 V Netzart 50/60 Hz, Glühdrahtfestigkeit 650°C, Schutzklasse I, IP 20, Leuchten Breite 67 mm, Höhe 80 mm, 3,4 kg/m.

### Spezifikationen

|                                   |                         |
|-----------------------------------|-------------------------|
| Bemessungslichtstrom $\Phi_v$ :   | 3559 lm                 |
| Bemessungsleistung P:             | 30,80 W                 |
| Farbtemperatur $T_{cp}$ :         | 3000 K                  |
| Leuchtdichte $\geq 65^\circ$ :    | 15483 cd/m <sup>2</sup> |
| Mittlere                          |                         |
| Bemessungslebensdauer (Lx):       | L 80 50.000 h           |
| Farbwiedergabeindex CRI:          | $\geq 80$               |
| Leuchten-Lichtausbeute $\eta_v$ : | 116 lm/W                |
| UGR:                              | < 28                    |

### Hinweis

Das System wird in vormontierten Modulen (Gehäuse, Lichteinsätze, lichtoptische Abdeckung, Zubehör) geliefert.

### Schutzklasse

I

### Schutzart

IP 20



### Maße & Gewicht

|                  |          |
|------------------|----------|
| Leuchten Breite: | 67 mm    |
| Höhe:            | 80 mm    |
| Gewicht:         | 3,4 kg/m |

### Betriebstechnik

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Umgebungstemperatur (ta): | 25 °C     |
| Netzspannung:             | 220-240 V |
| Netzart (Hz):             | 50/60     |

### Lichttechnik

die Werte beziehen sich auf eine Leuchtenlänge von 1 m

