loblicht GmbH - Zum Möhnewehr 9 - D-59755 Arnsberg-Neheim - info@loblicht.de - Telefon +49 (0) 2932-9784-0

mp LINE 67 PDI 5509 840 O W DA MO 1000

- multipro LINE 67, Pendel dir/indir
- linear
- stranggepresstes, CO_2 reduziertes Aluminium







Ausschreibung

Pendelleuchte, Pendel dir/indir, linear, Leuchtenkörper stranggepresstes, CO_2 reduziertes Aluminium, ähnlich RAL 9016, pulverbeschichtet, direkt/indirekt strahlend, Abdeckung direkt opal, indirekt transparent, 4000 K, CRI 80, Bemessungslichtstrom 5509 lm, Bemessungsleistung 41,8 W, Leuchtenlichtausbeute 132 lm/W, Mac Adams 3, UGR < 25, Leuchtdichte ≥65° 10171 cd/m², mittl. Bemessungslebensdauer L 80 B10 70.000 h (für Umgebungstemperatur 25°C), mit integriertem Betriebsgerät DALI dimmbar, elektrischer Anschluss über 3 + 2-polige Anschlussklemme bis 2,5mm², Netzspannung 220-240 V Netzart 50/60 Hz, Glühdrahtfestigkeit 650°C, Schutzklasse I, IP 20, Leuchten Breite 67 mm, Höhe 95 mm, Pendellänge 2000 mm, 3 kg/m.

Schutzklasse	I
Schutzart	IP 20

CE

Spezifikationen

Bemessungslichtstrom Φ_v:	5509 lm
Bemessungsleistung P:	41,8 W
Farbtemperatur T_{cp}:	4000 K
Leuchtdichte ≥ 65°:	10171 cd/m²
Mittlere Bemessungslebensdauer (Lx):	L 80 B10 70.000 h
Farbwiedergabeindex CRI:	≥ 80
Leuchtenlichtausbeute η_v:	132 lm/W
UGR:	< 25

Maße & Gewicht

Leuchten Breite:	67 mm
Höhe:	95 mm
Pendellänge:	2000 mm
Gewicht:	3 kg/m

Betriebstechnik

Umgebungstemperatur (ta):	25 °C
Netzspannung:	220-240 V
Netzart (Hz):	50/60

Hinweis

Das System wird in vormontierten Modulen (Gehäuse, Lichteinsätze, lichtoptische Abdeckung, Zubehör) geliefert.

Lichttechnik

die Werte beziehen sich auf eine Leuchtenlänge von 1 m

Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.